




Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  18,0 mm / 0,71 in.
-  dynamisch bis 50 kg / 110 lbs.
-  Leiselaufrollen (Kunststoff)
-  Chromstahl 1.4509 / 441
-  -25 °C bis +80 °C
-13 °F bis +176 °F

Hinweise

- Korpusprofil mit Einhängelaschen und Sicherungsnase
- werkzeuglose Schnellmontage des Korpusprofils
- einseitig zwangsgeführt (rechts)
- Rückanschlag
- Selbsteinlauf
- passend zu Differentialauszug FR 785 SCC SMT

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.
mm	inch	mm	inch	pro Paar		
400	15,75	294	11,57	0,96	2,11	5302
450	17,72	344	13,54	1,05	2,32	*
500	19,69	394	15,51	1,17	2,57	5304
550	21,65	424	16,69	1,29	2,84	*
600	23,62	474	18,66	1,40	3,10	5306
650	25,59	524	20,63	1,60	3,53	*
700	27,56	574	22,60	*	*	*
750	29,53	624	24,57	1,78	3,92	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 10

* auf Anfrage