




Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  12,8 mm / 0,50 in.
-  dynamisch bis 45 kg / 100 lbs.
-  Kugelkäfig
-  Stahl, verzinkt
-  +5 °C bis +40 °C
+41 °F bis +104 °F

Hinweise

- Universal Lochbild im 32 mm (1,26 in.) Raster
- aushängen des Schubkastens durch Herunterdrücken des Trennhebels im Schubkastenprofil
- toleranzausgleichende Montagelaschen

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.
				pro Paar		verzinkt
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.	
300	11,81	245	9,65	0,90	1,98	5061
355	13,98	350	13,78	1,05	2,32	5062
405	15,95	400	15,75	1,20	2,65	5063
450	17,72	450	17,72	1,36	3,00	5064
500	19,69	500	19,69	1,51	3,33	5065
550	21,65	550	21,65	1,61	3,55	5066
600	23,62	600	23,62	1,81	3,99	5067
650	25,59	650	25,59	1,97	4,34	5068
700	27,56	700	27,56	2,13	4,70	5069

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 10