



Spezifikationen

- seitliche Schubkastenmontage
- 18,0 mm / 0,71 in.
- dynamisch bis 60 kg / 132 lbs.
- massive Kunststoffrollen
- Chromstahl 1.4509 / 441
- 25 °C bis +80 °C
-13 °F bis +176 °F


Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf
- passend zu Einfachauszug FR 1052 SCC
- auch in warmfester Ausführung bis max. +110 °C (+230 °F) erhältlich
- Einzugsdämpfungssystem (ECD) optional bestellbar

Montageart

- Korpus- und Schubkastenprofil mit Anschraubbohrungen

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
				pro Paar		VPE 1	VPE 2
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11,81	335	13,19	1,34	2,96	▶ 70330	70330GV
350	13,78	385	15,16	1,50	3,31	70331	70331GV
400	15,75	460	18,11	1,68	3,71	70332	70332GV
450	17,72	510	20,08	1,93	4,26	70333	70333GV
500	19,69	560	22,05	2,16	4,76	70334	70334GV
550	21,65	610	24,02	2,39	5,26	▶ 70335	▶ 70335GV
600	23,62	660	25,98	2,62	5,78	70336	70336GV
650	25,59	710	27,95	2,87	6,32	▶ 70337	▶ 70337GV
700	27,56	760	29,92	3,10	6,83	▶ 70338	70338GV
750	29,53	810	31,89	3,34	7,36	70339	70339GV

Verpackungseinheit

VPE 1 – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

VPE 2 – 50 Garnituren, alle 6 Profile getrennt verpackt, 10 Kartons

(4 x 25 Korpusprofile LINKS/RECHTS, 4 x 25 Mittelprofile LINKS/RECHTS, 2 x 50 Ladenprofile LINKS/RECHTS)

▶ Lagerartikel