



Spezifikationen

- seitliche Schubkastenmontage
- 18,0 mm / 0,71 in.
- dynamisch bis 60 kg / 132 lbs.
- massive Kunststoffrollen
- Chromstahl 1.4509 / 441
- 25 °C bis +80 °C
-13 °F bis +176 °F


Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf
- passend zu Einfachauszug FR 1052 SCC SMT
- auch in warmfester Ausführung bis max. +110 °C (+230 °F) erhältlich
- Einzugsdämpfungssystem (ECD) optional bestellbar

Montageart

- Korpusprofil mit Einhängelaschen und Sicherungsnase
- Schubkastenprofil ohne Anschraubbohrungen
- werkzeuglose Schnellmontage des Korpusprofils

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
				pro Paar		VPE 1	VPE 2
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11,81	335	13,19	1,38	3,04	▶ 70450	70450GV
350	13,78	385	15,16	1,46	3,22	▶ 70451	▶ 70451GV
400	15,75	460	18,11	1,69	3,73	▶ 70452	▶ 70452GV
450	17,72	510	20,08	1,93	4,26	▶ 70453	▶ 70453GV
500	19,69	560	22,05	2,16	4,76	▶ 70454	▶ 70454GV
550	21,65	610	24,02	2,40	5,28	▶ 70455	▶ 70455GV
600	23,62	660	25,98	2,64	5,82	▶ 70456	▶ 70456GV
650	25,59	710	27,95	2,87	6,33	▶ 70457	▶ 70457GV
700	27,56	760	29,92	3,11	6,86	▶ 70458	▶ 70458GV
750	29,53	810	31,89	3,37	7,43	70459	70459GV

Verpackungseinheit

VPE 1 – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

VPE 2 – 50 Garnituren, alle 6 Profile getrennt verpackt, 10 Kartons

(4 x 25 Korpusprofile LINKS/RECHTS, 4 x 25 Mittelprofile LINKS/RECHTS, 2 x 50 Ladenprofile LINKS/RECHTS)

▶ Lagerartikel